

## Deklarering av gulvbelegg med ftalater

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC. Myk PVC-plast blir brukt i en rekke produkter, for eksempel i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av biler. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk.

Grenseverdier for farlig avfall for ulike ftalater:

Di(2-ethylheksyl)ftalat (DEHP)	0,5%
Dibutylftalat (DBP)	0,5%
Butylbenzylftalat (BBP)	0,25%

### EAL-kode og avfallstoffnummer:

Material/stoff	EAL-Kode	A-nr
Vinylbelegg med ftalater	17 02 04	7156

Feltene under "Transportklassifisering" i skjemaet fylles ut slik:

**\*Transportklassifisering** UN NUMMER

<input type="checkbox"/>	ADR	ADR-KLASSE	EMBALLASJEGR.	2.1	2.2	2.3
<input type="checkbox"/>	RID					
<input type="checkbox"/>	IMDG	IMO-KLASSE	MFAG NUMMER	3	4.1	4.2
		EMS NUMMER		4.3	5.1	5.2
<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke klassifiseringspliktig			6.1	8	9

Infoarket "Slik deklarerer du farlig avfall på 1-2-3" er ment å brukes sammen med dette infoarket. Alle infoarkene kan lastes ned fra nettsiden: [www.norsas.no](http://www.norsas.no)

For mer utfyllende informasjon se *veilederen for deklarerering av farlig avfall* eller kontakt **Norsas AS** på telefon: 40 61 82 00