

## Deklarering av fugemasse med PCB

PCB-holdig fugemasse ble brukt i Norge fra ca 1960-1978. Fugemassen finnes i alle typer bygninger. Fugemasse ble brukt mellom betongelementer, i teglfasader og i andre fasadeelementer. Fugemassen kan finnes mellom betong og tre, tegl og tre, og betong og tegl. Fugemasse ble bl.a. brukt rundt trappeelementer, vindus-, dør-, og steinelementer. Fugemasse ble også brukt ved balkonger, som dilatasjonsfuger og i forbindelse med ventilasjonsanlegg.

Fugemasse med PCB-konsentrasjoner over 50 ppm skal deklarerer som farlig avfall.

### EAL-kode og avfallstoffnummer:

Material/stoff	EAL-Kode	A-nr
PCB-holdig fugemasse	17 09 02	7210
Kryss av for "Inneholder halogener"		

Feltene under "Transportklassifisering" i skjemaet fylles ut slik:

*Transportklassifisering				UN NUMMER		
<input type="checkbox"/>	ADR	ADR-KLASSE	EMBALLASJEGR.	2.1	2.2	2.3
<input type="checkbox"/>	RID			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	IMDG	IMO-KLASSE	MFAG NUMMER	3	4.1	4.2
		EMS NUMMER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			4.3	5.1	5.2	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	X Ikke klassifiseringspliktig			6.1	8	9
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Infoarket "Slik deklarerer du farlig avfall på 1-2-3" er ment å brukes sammen med dette infoarket. Alle infoarkene kan lastes ned fra nettsiden: [www.norsas.no](http://www.norsas.no)

For mer utfyllende informasjon se *veilederen for deklarerer av farlig avfall* eller kontakt **Norsas AS** på telefon: 40 61 82 00